








Bodenbefestigung □14mm



4	Montageprofil	MZ-1_800
2	TSRM geschlossenes Bodenblech	TSRM_BB_F800_1-teilig
1	TSRM Dachblech	DB-F_800
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_20-Outdoor-L
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F2000-Outdoor-Rechts
1	ETSRM Regendach	Dach-F800-E-TSRM
1	ETSRM Rueckwand Doppelwandig	TRW-F_20-Outdoor-R
1	ETSRM Tuer Doppelwandig	E-TSRM-Tuer-F2000-Outdoor-Links
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Oben
2	Gasdruckstosshaempfer 50N	Gasd_Lg365_50N_082643_ETSRM_Unten
2	TSRM Seitenwand	TSW-800_20
2	ETSRM Seitenwand	SW-800-2000-Outdoor
ANZAHL	BESCHREIBUNG	ARTIKEL
ABGEBILDETE BAUTEILE		

ME MEHLER ELEKTROTECHNIK	orig. Blattgr: A3	Mat:Elo 1,25-2,0 mm / Alu 2mm	Oberfläche: RAL 7035 + Epoxi	Gewicht: 226,2 kg
	gezeichnet			
	12.06.2024	Bezeichnung: ETSRM-F_800_20	ENG-000010390	
	F.Hiemesch			
Dateiname: C:\VaultWork\Daten\TSRM_Extrem\Standard-Schraenke\ETSRM-F\ENG-000009455.iam				Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 © Firma MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H