

Schaltschrankbelüftung und Zubehör

Lüftungsschlitze

Anwendung möglich in den Seitenwänden, Rückwänden, Türen, Dach.
Anwendung bei staubfreier Umgebung. Schutzart: IP 33, IP44 mit Fliegengitter.

Type	Breite x Höhe	Öffnung
LUS	300x400mm	ca. 80cm ²



Distanzbolzen für Dachbleche

Ein Satz Distanzbolzen zum Abheben des Dachbleches. Inkl. Befestigungsmaterial.
Bei der Bestellung bitte Schrankbreite und Schranktiefe angeben.

Type	Maße
Distanzbolzen	Höhe 40mm



Belüftungs-Bodenbleche verstellbar

Type	Schrankbreite
BB-A-LUS	400mm
BB-B-LUS	600mm
BB-C-LUS	800mm
BB-D-LUS	1000mm
BB-E-LUS	1200mm
BB-F-LUS	1500mm



Lüftungsanschluss geschraubt

Anschlussstutzen geschraubt.

Type	Durchmesser	Höhe
LUS-70	70mm	80mm
LUS-100	100mm	80mm
LUS-150	150mm	125mm
LUS-200	200mm	150mm



Lüftungsanschluss geschweißt

Anschlussstutzen angeschweißt.


Type	Durchmesser	Höhe
LUS-70/G	70mm	80mm
LUS-100/G	100mm	80mm
LUS-150/G	150mm	125mm
LUS-200/G	200mm	150mm

ME Anschlussstutzen zum Einblasen oder Absaugen. Zum Beispiel von einer zentralen Klimaanlage oder Wärmerückgewinnung. Die Anschlussstutzen können allseitig am Schrank eingebaut werden.

Einbaulüfter IP54

Sehr geräuscharme Ausführung. Schutzart: IP 54 mit Filter und senkrechten Einbau. Farbe: RAL 7035

Type	Luftleistung mit Filter IP54	Luftleistung mit Zusatz-Ansaugfilter	Geräuschpegel	Maße BxHxTmm	Ausschnitt BxHmm
PF800	8m ³ /h	11m ³ /h	27dB	80x80x41	68x68
PF1000	25m ³ /h	15m ³ /h	30 dB	105x105x55	92x92
PF2000	63m ³ /h	42m ³ /h	42 dB	148x148x72	125x125
PF2500	115m ³ /h	90m ³ /h	51 dB	204x204x90	177x177
PF3000	250m ³ /h	205m ³ /h	52 dB	250x250x126	223x223
PF5000	730m ³ /h	530m ³ /h	70 dB	323x323x156	292x292
PF8000	930m ³ /h	610m ³ /h	69 dB	323x323x156	292x292



Austrittsfilter IP54

Schutzart: IP 54 mit Filter und senkrechten Einbau. Farbe: RAL 7035

Type	Luftleistung mit Filter IP54	Maße BxHmm	Ausschnitt BxHmm
PF8	11m ³ /h	80x80	68x68
PF10	15m ³ /h	105x105	92x92
PF20	42m ³ /h	148x148	125x125
PF25	90m ³ /h	204x204	177x177
PF30	195m ³ /h	250x250	223x223
PF50	530m ³ /h	323x323	292x292



Ausführung in RAL 7032 auf Anfrage. Ausführung IP55 finden Sie auf Seite 276.