

Server- und Netzwerkschränke in profilierter robuster Ausführung

Kurzbeschreibung:

- Höchste Stabilität bei größtmöglichen Einbaumaßen!
- 4-Punkt-Scharniere und 4-Punktverschluss, Scharnierstifte unverlierbar!
- Das TSRM-Gerüst wird aus 1,5mm / 2mm Stahlblech 12fach profiliert und an den Ecken komplett verschweißt! Symmetrischer Aufbau.
(Traglast = 750kg (1000kg) /Feld)
- Optimaler Korrosionsschutz durch sendzimirverzinkte Bleche mit No-Rinse Verfahren gespült und konserviert!
- UV- und säurefest kunststoffbeschichtet!
- Für extreme Anwendungen auch mit Epoxi-Grundbeschichtung möglich!
- 100% österreichisches Qualitätsprodukt!
- Sämtliche im Schrank verwendete Verbindungs- und Verschraubungsmaterialien sind genormt und in jedem Eisenhandel erhältlich!
- Einfachste Montage jeglicher Einbauteile!
- Alle Schränke, Sockel und Zubehörteile vormontiert! (Hohe Zeitersparnis!)
- Montierte Schrankteile sind sofort mit dem Grundgehäuse verbunden und automatisch geerdet! Kontaktierung durch Verbindungsmaterial! (Rückwand, Seitenwand, Tiefenstreben, Dachbleche und Zubehörteile)
- Seitenwände versenkt und gleichzeitig auch als Trennwände einsetzbar!
- Die TSRM - Anreihschaltschränke sind ohne extra Sockel einsetzbar! (Tür vom Boden abgehoben)
- Zähler und Wandlerschränke in gleicher TSRM – Bauart erhältlich!
- Schränke auch in Aluminium erhältlich! (Leichtbauweise).
- Gebrauchsmusterschutz in Europa 3A GM 711/2008.



Lieferumfang:

- Alle Schränke sind komplett vormontiert!
- Inkl. Dachblech mit Moosgummiflansch.
- 19" Schienen vorne und hinten (tiefenverstellbar) 1/2 HE Teilung.
- Grundrahmen mit 2 Seitenwänden versperren mit EK2233.
- Ausführung mit Sichttüre (4mm blaugetöntes Security Glas) oder mit gelochter Fronttüre und EK333.
- Je nach Ausführung mit Rückwand oder Rücktüre oder gelochter Rücktüre mit EK333 Schloss.
- Symmetrischer Aufbau, Türanschlag einfach wechselbar.
- Nachträglicher Einbau einer Rücktüre möglich!
- Inkl. Stellfüße.
- Inkl. Erdungsset (19POT2 + 5x Erdungsbügel)
- Inkl. 28 Stk. M6 Käfigmuttern und Schrauben.

Optional:

- Lüftereinbausatz 19LH-2/S, 19LH-4/S.



Hersteller:

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H

Lange Gasse 3, 4493 Wolfen

Telefon +43 (0) 7253-8225-0

Telefax +43 (0) 7253-7308 / +43 (0) 7253-8225-35

www.mehler.at / office@mehler.at

www.e-zapfsaeule.at / e-zapfsaeule@mehler.at



TECHNIK FÜR DIE ZUKUNFT