

Putzwanne PW

Putzwanne inkl. Rückwand (Mauerkasten). Zusammengebaut oder kleinverpackt erhältlich. (Gleicher Preis)
Standardmäßige Tiefe in der Tabelle 245mm. Auch in der Tiefe 155mm und 205mm erhältlich.
Bei Doppelgehäuse ist die jeweilige Nischenbreite + 20mm. Material: Feuerverzinktes Stahlblech.

			380	595	795	1005	1215	1500	Nischenmaß
			371	586	786	996	1206	1491	Außenrandmaß
			A	B	C	D	E	F	
535	528	1	PW-1A/K	PW-1B/K	PW-1C/K	PW-1D/K	PW-1E/K		
785	778	2	PW-2A/K	PW-2B/K	PW-2C/K	PW-2D/K	PW-2E/K	PW-2F/K	
1085	1078	3	PW-3A/K	PW-3B/K	PW-3C/K	PW-3D/K	PW-3E/K	PW-3F/K	
1235	1228	4	PW-4A/K	PW-4B/K	PW-4C/K	PW-4D/K	PW-4E/K	PW-4F/K	
1410	1403	5	PW-5A/K	PW-5B/K	PW-5C/K	PW-5D/K	PW-5E/K	PW-5F/K	
1710	1703	6	PW-6A/K	PW-6B/K	PW-6C/K	PW-6D/K	PW-6E/K	PW-6F/K	
1860	1853	7	PW-7A/K	PW-7B/K	PW-7C/K	PW-7D/K	PW-7E/K	PW-7F/K	
2035	2028	8	PW-8A/K	PW-8B/K	PW-8C/K	PW-8D/K	PW-8E/K	PW-8F/K	



Alle Putzwannen sind sofort lieferbar!

Auch in zerlegter Ausführung erhältlich Zusatzbezeichnung /Z anstelle von /K.

(Gleicher Preis)

Bestellbeispiele:

PW-8C/K (Putzwanne 245mm Tiefe)
PW-8C/K200 (Putzwanne 205mm Tiefe)
PW-8C/K150 (Putzwanne 155mm Tiefe)

Sondertiefen ab 150-400mm:

Putzwannen auch in Sondertiefen 300, 350 und 400mm erhältlich. Preise und Maße auf Anfrage

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten der ME Putzwannenmontage

Putzwannen können nebeneinander und übereinander montiert werden. Für die richtige Montage gibt es Montagebügel, um den richtigen Abstand der Putzwannen zu erreichen.



Ausführung:

Die Putzwannen sind in sehr stabiler Form ausgeführt. Oben, seitlich und rückwärts geschlossen. Ecken abgerundet, nach hinten konisch verjüngt. Dadurch leichtes Einbauen in die Mauernische möglich. Der Verteilereinsatz wird eingeschnappt und von vorne verschraubt.



Empfehlung:

Wir empfehlen beim Einmauern und Verputzen der Putzwanne den vorderen Rand mit Klebeband abzukleben, damit die Zinkschicht der Putzwanne nicht beschädigt wird.

Die Putzwannen können auch bei verschiedenen Tiefen miteinander verbunden werden.

z. B. Unten EVU Teil mit Putzwanne Tiefe 245mm und oben z. B. Schwachstromteil mit Putzwanne 150mm. Somit ist der Starkstrom vom Schwachstromteil baulich getrennt, man kann zusätzlich hinter der Putzwanne mit den Kabeln vorbeifahren.

Bei Kombinationen von mehreren Türrahmen (UM) übereinander oder nebeneinander muss jeweils das Außenrandmaß des UM-Rahmens zusammengezählt werden.

z. B. UM-1C+UM-4C+UM-1C = Höhe 2305mm
Sonderhöhen auf Anfrage.

