

Baukastensystem mit Isolierstoff-Rückwand und Kunststoff-Blenden.

Bestückung: Vorzählersicherung Sicherungslasttrennschalter fix 25A, ohne Zählersteckleiste,
Zählerschleife 4x10mm². N, PE-Schiene, Befestigungslöcher an der Rückseite, Schutzart: IP20C
Rückwand abnehmbar (dient gleichzeitig als Bohrschablone.) **Tiefe 155mm (mind. Tiefe der Nische 250mm)**

WIENER  NETZE

		215	425	635	845	1055	Außenmaß
		A	B	C	D	E	Aufbau
700	1	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	PE-Fach 50 Zählerwanne 410 Vorzählerfach 240
		WMZV1-1A	WMZV2-1B	WMZV3-1C	WMZV4-1D	WMZV5-1E	max. Zuleitung 16-35mm²
850	2	9TE 	21TE 	33TE 	42TE 	54TE 	Einbauschlitz 215 Zählerwanne 420 Vorzählerfach 215
		WMZV1-2A	WMZV2-2B	WMZV3-2C	WMZV4-2D	WMZV5-2E	max. Zuleitung 16-35mm²
1000	3	18TE 	42TE 	66TE 	84TE 	108TE 	Einbauschlitz 200 Einbauschlitz 190 Zählerwanne 420 Vorzählerfach 190
		WMZV1-3A	WMZV2-3B	WMZV3-3C	WMZV4-3D	WMZV5-3E	max. Zuleitung 16-35mm²
1150	4	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	PE-Fach 50 Zählerwanne 420 Zählerwanne 400 Vorzählerfach 280
		WMZV2-4A	WMZV4-4B	WMZV6-4C	WMZV8-4D	WMZV10-4E	max. Zuleitung 16-35mm²
1325	5	9TE 	21TE 	33TE 	42TE 	54TE 	Einbauschlitz 215 Zählerwanne 420 Zählerwanne 400 Vorzählerfach 290
		WMZV2-5A	WMZV4-5B	WMZV6-5C	WMZV8-5D	WMZV10-5E	max. Zuleitung 16-35mm²
1625	6	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	0TE 	PE-Fach 50 Zählerwanne 420 Zählerwanne 400 Zählerwanne 400 Vorzählerfach 355
		WMZV3-6A	WMZV6-6B	WMZV9-6C	WMZV12-6D	WMZV15-6E	max. Zuleitung 16-95mm²
1775	7	9TE 	21TE 	33TE 	42TE 	54TE 	Einbauschlitz 190 Zählerwanne 420 Zählerwanne 400 Zählerwanne 400 Vorzählerfach 365
		WMZV3-7A	WMZV6-7B	WMZV9-7C	WMZV12-7D	WMZV15-7E	max. Zuleitung 16-95mm²
1900	8	18TE 	42TE 	66TE 	84TE 	108TE 	Einbauschlitz 165 Einbauschlitz 150 Zählerwanne 420 Zählerwanne 400 Zählerwanne 400 Vorzählerfach 365
		WMZV3-8A	WMZV6-8B	WMZV9-8C	WMZV12-8D	WMZV15-8E	max. Zuleitung 16-95mm²
TE/EBS		9TE	21TE	33TE	42TE	54TE	pro EBS/NZ



WMZV6-6C Sonder



WMZV10-8E+ZSTL



WMZV12-8D+ZSTL