


Auskleidung des TSRM-Schranks allseitig innen.  
Die Seitenwände, Rückwand sind innen mit 1mm  
und und das Dachblech mit 2mm Kunststoff-  
Isolierplatten fix ausgekleidet. Das Bodenblech ist  
aus 2mm feuerverzinktem Fe und 2mm Isoauflage  
ausgeführt. Das Bodenblech kann mit Bohrungen  
versehen werden und ist herausnehmbar. Der SK II  
Einsatz ist mit Flächenbündiger  
Isolierstoffabdeckung ausgeführt.

**Lieferumfang:**

- TSRM-Schrank allseitig innen mit Kunststoff-  
Isolierplatten ausgekleidet.



|               |                |
|---------------|----------------|
| Artikelnummer | SKII-TSRM-B/14 |
|---------------|----------------|

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Bezeichnung | Aufpreis Schutzklasse II<br>für TSRM-B/14 |
|-------------|-------------------------------------------|



|        |    |         |  |
|--------|----|---------|--|
| Breite | mm | IK Code |  |
|--------|----|---------|--|

|      |    |  |  |
|------|----|--|--|
| Höhe | mm |  |  |
|------|----|--|--|

|       |    |     |               |
|-------|----|-----|---------------|
| Tiefe | mm | EAN | 9006203237589 |
|-------|----|-----|---------------|

|           |  |             |          |
|-----------|--|-------------|----------|
| RAL Farbe |  | Warennummer | 39269097 |
|-----------|--|-------------|----------|

|          |            |               |    |
|----------|------------|---------------|----|
| Material | Kunststoff | Ursprungsland | AT |
|----------|------------|---------------|----|

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| Max. Schutzart |  |  |  |
|----------------|--|--|--|