



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung

LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Zuverlässiger Motor: Für saubere Luft

Der zuverlässige Motor dieser Dunstabzugshaube hilft bei der effizienten Reduzierung und Beseitigung von Gerüchen, die beim Kochen entstehen.

Fettfilter: für stets saubere Luft

Dieser Fettfilter saugt beim Kochen Fette und Dünste ab und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden.

Elektronische Bedienelemente

Durch die elektronischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

- Flachschrilmhaube, Breite 60 cm
- Frontblende in Edelstahl montiert und gegen Möbelfront auswechselbar
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Bedienung über Drucktasten
- Gebläsesteuerung über Auszug des Wrasenschirm - Kopffreie Bedienung möglich (5cm Auszug reichen)
- 3 Leistungsstufen
- LED-Leuchtstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902980281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902980283, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75, 902980302 als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW

Technische Daten

PNC	942 022 604	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41
EAN-Nummer	7332543805839	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345
EPREL Registrierungscode	834532	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	40	Mindestabstand Gas (cm)	65
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Bruttogewicht (kg)	13.3
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Nettogewicht (kg)	11.3
Gerätebreite (mm)	598	Verpackung, Höhe (mm)	400
Gerätetiefe (mm)	300	Verpackung, Breite (mm)	670
Abluftstutzen (mm)	150	Verpackung, Tiefe (mm)	490
Farbe	Grau		
Kohleaktivfilter	MCFB71		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902980281		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170		
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60		

