



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

Produktvorteile & Ausstattung



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.

- Lüfterbaustein, Breite 52 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 220 / 140 m³/h
- Bedienung über Schiebeschalter
- 3 Leistungsstufen
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 90 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902 979 880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW



Der zuverlässige Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und beseitigt Kochdünste effizient.

Der langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Dieser langlebige Filter, der Kochgerüche und Fette zuverlässig absorbiert, lässt sich bei Bedarf einfach austauschen.

Mechanische Bedienelemente

Durch die mechanischen Bedienelemente lassen sich die Funktionen der Dunstabzugshaube noch einfacher bedienen sowie eine schnelle Regulierung des Lichts und der Absaugleistung.

PerfectFit: Reibungslose Best-in-Class-Montage

AEG PerfectFit setzt Standards bei der schnellen und unkomplizierten Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube. Mit 25 % weniger Montageschritten und werkzeuglosen Optionen gelingt der Einbau problemlos mit nur einer Person.

Technische Daten

PNC	942 022 663	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	63
EAN-Nummer	7332543827770	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	45
EPREL Registrierungscode	1190157	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	220
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51.9	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	56
Fluiddynamische Effizienz	14.3	Farbtemperatur in K	3000
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Fernbedienung	nein
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10.125	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Mindestabstand Gas (cm)	65
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Bruttogewicht (kg)	5.1
Gerätehöhe (mm)	138	Nettogewicht (kg)	4.3
Höhe max. (mm)	145	Verpackung, Höhe (mm)	350
Gerätebreite (mm)	520	Verpackung, Breite (mm)	600
Gerätetiefe (mm)	284	Verpackung, Tiefe (mm)	220
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Grau		
Kohleaktivfilter	ECFB03		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 880		
Volt	220-240		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	330		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	145		

