



AEG Geschirrspüler der Serie 6000 mit SatelliteClean®

Selbst eng nebeneinander einsortiertes oder großes Geschirr wird mit dem 6000 SatelliteClean® Geschirrspüler optimal gereinigt. Der innovative Sprüharm sorgt dafür, dass das Wasser jeden Winkel erreicht. Für eine intensive Reinigung. Überzeugende Ergebnisse auf jeder Oberfläche dank einer bis zu dreimal besseren Sprühreichweite.


Produktvorteile & Ausstattung



Satelliten-Sprüharm: Weniger Wasserverbrauch.


Der Sprüharm mit Doppelrotation bietet eine bis zu dreimal bessere Sprühabdeckung. Die feine Verteilung des Sprühwassers erreicht jeden Winkel. Hartnäckige Verschmutzungen werden leichter gelöst und gleichzeitig wird Wasser gespart.

- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- LED-Display
- AutoOff - Abschaltautomatik
- AirDry Technologie
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 4 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 60°C, AutoSense 45°-70°, Eco 50°C, Glas 45°C, Intensive 70°
- Optionen: TimeSaver, XtraDry
- Satelliten-Sprüharm
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 2 SoftSpikes, klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 foldable plate racks, Plastic coloured handle
- Aqua Control - Wasserstopp
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel



AirDry: Kein Nachtrocknen

In den letzten 10 Minuten der Abschlussphase des Spülgangs öffnet sich die Tür einen Spalt weit von selbst. Aufgrund des dadurch entstehenden natürlichen Luftstroms trocknet das Geschirr fleckenfrei. Nach Abschluss des Programms kann somit alles ohne aufwändiges Nachtrocknen ausgeräumt werden.



SoftSpikes: Bester Schutz für Gläser.

Mit den im Oberkorb liegenden gummierten SoftSpikes verrutscht weder dein Wasserglas noch deine Tasse. So wird der Rand wirksam geschützt und macht ein Umkippen nahezu unmöglich.

Technische Daten

PNC	911 524 087	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7332543672813	Anschlusswert (Watt)	1950
Energieeffizienzklasse	D	Volt	220-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	84	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätehöhe (mm)	818
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätebreite (mm)	596
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:57	Gerätetiefe (mm)	575 mm
Luftschallemissionsklasse	B	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	41.38
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	39.7
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Unterbau	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Edelstahl		

