



AEG Dunstabzugshaube der Serie 6000 mit Hob2Hood®

Die 6000 Hob2Hood® Dunstabzugshauben passen in Kombination mit einem passenden AEG Kochfeld automatisch die Lüftergeschwindigkeit und Beleuchtung an. Genieße frische und saubere Küchenluft – ohne die Funktionen manuell steuern zu müssen.

Produktvorteile & Ausstattung

Hob2Hood®: Automatische Steuerung des Dunstabzugs



Die Hob2Hood®-Technologie steuert automatisch Dunstabzug und Beleuchtung während des Kochens. Wenn du die Temperatur deines Hob2Hood-fähigen AEG Kochfelds erhöhst oder verringerst, passt sich der Dunstabzug entsprechend an. So kannst du dich ganz auf die Zubereitung deiner

ExtractionTech Pro Dunstabzugshauben: Hohe Leistung, herausragende Frische



Erlebe eine hervorragende Luftqualität in der Küche mit den AEG Extraction Tech Pro Dunstabzugshauben. Ausgestattet mit unserem leistungsstärksten Motor und verschiedenen Leistungsstufen saugt sie Kochdämpfe effizient ab und sorgt so für eine frische Kochumgebung.

Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht




Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.

Fettfilter Plus: Hochleistungs-Fettentfernung für deine Küche



Der Fettfilter Plus entfernt Fett besonders leistungsfähig und sorgt so für eine saubere Kochumgebung. Der Filter lässt sich leicht von Hand oder in der Spülmaschine reinigen und behält seine optimale Effizienz für hervorragende Ergebnisse bei.

Benachrichtigung für die Filterreinigung



Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Design-Kaminhaube, Breite 90 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 545 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 515 / 275 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3+Intensive; Breeze function
- LED-Leuchtbalken: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 7.5 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 250 W
- 3 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB97, PNC 902 986 512, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB98, PNC 902 986 513, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 786	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	295
EAN-Nummer	7333394060125	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	74
EPREL Registrierungscode	2075961	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	62.5	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	545
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	515
Fluiddynamische Effizienz	29.2	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	58.8	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Farbtemperatur in K	3000
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Fernbedienung	nein
Gerätehöhe (mm)	678	Fernbedienung	n/a
Höhe max. (mm)	1180	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	898	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätetiefe (mm)	454	Bruttogewicht (kg)	20.5
Abluftstutzen (mm)	150	Nettogewicht (kg)	14.9
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter	MCFB97		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 512		
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	730		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600		

