



AEG Dunstabzugshaben der Serie 5000 mit Extraction Tech Plus

Die AEG 5000 ExtractionTech Plus Dunstabzugshauben sorgen dafür, dass die Luft in deiner Küche stets frisch und sauber bleibt. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine bessere Kochumgebung.

Produktvorteile & Ausstattung



ExtractionTech Plus: Hochleistungs-Geruchsbeseitigung für deine Küche

ExtractionTech Plus sorgt dafür, dass deine Küche beim Kochen stets frisch und sauber riecht. Der Hochleistungsmotor reinigt die Luft gründlich und entfernt Gerüche für eine angenehme Kochumgebung.




Pure Illumination: Rückt deine Speisen ins beste Licht

Die energieeffiziente Pure Illumination sorgt für vollständige Sichtbarkeit beim Kochen. Die LED-Leuchten beleuchten die gesamte Kochfläche, sodass jedes Detail bei der Zubereitung deiner Speisen gut sichtbar ist.



Spülmaschinenfestere Fettfilter: Zuverlässige und schnelle Reinigung

Der praktische, zuverlässige Fettfilter sorgt für eine frische Kochumgebung und stellt sicher, dass deine Dunstabzugshaube optimal funktionieren kann. Er lässt sich einfach in der Spülmaschine oder von Hand reinigen.



Benachrichtigung für die Filterreinigung

Die Dunstabzugshaube verfügt über eine praktische Benachrichtigungs-Funktion für die Filterreinigung. Die Anzeige an der Haube weist dich darauf hin, dass der Fettfilter gereinigt werden muss.

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 550 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 210 m³/h
- Bedienung über Kurzhubtasten
- Elektronische Regelung
- 3+Intensive; Micro switch
- LED-Leuchstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 7.7 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 230 W + 7.7 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 230 W
- 2 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter MCFB82ST, PNC 902 986 580, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB83PL, PNC 902 986 608, als Sonderzubehör erhältlich
- Hocheffizienter Kohleaktivfilter: MCFB75PR, 902 986 578 als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): / dB (A) re 1 pW
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 826	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	68
EAN-Nummer	7333394072463	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	59
EPREL Registrierungscode	2075950	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	51	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	550
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	210
Fluiddynamische Effizienz	30.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	70
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	51.9	Farbtemperatur in K	3000
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Fernbedienung	nein
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Gerätebreite (mm)	598	Mindestabstand Gas (cm)	65
Gerätetiefe (mm)	300	Bruttogewicht (kg)	13.3
Abluftstutzen (mm)	150	Nettogewicht (kg)	11.5
Farbe	Schwarz	Verpackung, Höhe (mm)	400
Kohleaktivfilter	MCFB82ST	Verpackung, Breite (mm)	670
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 986 580	Verpackung, Tiefe (mm)	490
Volt	220-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	600		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400		
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	220		

