



AEG Waschmaschinen der Serie 6000 mit ProSense-Technologie

Die 6000 ProSense®-Waschmaschinen passen Zeit, Wasser- und Energieverbrauch automatisch an die Menge der Ladung an. Egal, ob es sich nur um ein einzelnes Hemd oder deine gesamte Wäsche handelt. Deine Kleidung wird nur so lange gewaschen, wie es erforderlich ist, um Farben und Fasern zu erhalten.

Produktvorteile & Ausstattung




ProSense® Mengenautomatik: Spart Wasser, Energie und Zeit.

Durch spezielle Sensoren passt sich die Waschkdauer und der Energieverbrauch immer an die Menge der Wäsche an. Das spart nicht nur Zeit und Energie, sondern beugt Schäden an Fasern vor und schont so die Kleidung.



Zeit Sparen-Option: Spart Zeit und Strom

Mit der Zeit Sparen-Option lässt sich die Programmlaufzeit in zwei Stufen verkürzen und dadurch die Waschkdauer um bis zu 50 % reduzieren. Ideal wenn es mal schneller gehen soll: Kürzest mögliche Waschzeit ohne Kompromisse in der Reinigungsleistung.



Startzeitvorwahl: Du bestimmst, wann deine Wäsche fertig ist

Mit der Startzeitvorwahl kann die Startzeit des Programms individuell verschoben werden. Die Wäsche ist dann sauber, wann es am Besten in deinen Zeitplan passt.



Inverter-Motor: Langlebig und energieeffizient

Erlebe energieeffizientes Waschen mit dem Inverter Motor. Die Permanentmagnet-Motortechnologie ist entwickelt für niedrigen Energieverbrauch und längere Lebensdauer. AEG bestätigt das mit 10 Jahren Motor-Garantie*.

- Toplader Waschautomat
- Schleuderdrehzahl: 1200 U/min
- Wassermengen-Sensor
- Waschprogramme: Eco 40-60, Baumwolle, Pflegeleicht, Leichtbügeln, Feinwäsche, Wolle/Seide, Daunen, Schleudern/Pumpen, Extra Spülen, Anti-Allergie, Jeans, Sport, Baumwolle 20°, 20Min 3Kg
- 2-stufiges Zeitsparen

Technische Daten

PNC	913 143 543	Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
EPREL Registrierungscode	2082147	Bauart	Waschautomat Toplader
EAN-Nummer	7333394104058	Wasseranschluss	Kalt
Energieeffizienzklasse	B	Zulaufschlauch Länge cm	130
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	52	Ablaufschlauch Länge cm	202
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	45	Gerätehöhe (mm)	903
Dauer des Programms „eco 40-60“		Gerätebreite (mm)	397
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:25	Gerätetiefe (mm)	599
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	7.0	Auf Rollen fahrbar	Nein
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1151	Volt	230
Schleudereffizienzklasse	B	Anschlusswert (Watt)	2100
Luftschallemissionsklasse im Schleudergang	C	Absicherung (A)	10
Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW	78	Aufstellungsart	Freistehend
Restfeuchte in %	53.9	Farbe	Weiß
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50	Bruttogewicht (kg)	59
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	57
		Verpackung, Höhe (mm)	965
		Verpackung, Breite (mm)	435
		Verpackung, Tiefe (mm)	690

