



AEG Waschmaschinen der Serie 7000 mit ProSteam-Technologie
Dampfen statt Waschen ist eine der besten Methoden, um Kleidung aufzufrischen, die noch nicht gewaschen werden muss. Die 7000 ProSteam® Waschmaschinen verwenden Dampf, um Gerüche und Falten in nur 25 Min. aus deiner Kleidung zu entfernen. Dies schont das Gewebe und verbraucht nur 2 L Wasser.

*Interner Test mit 1 kg Wäsche im Dampf-Programm vs. Feinwäscheprogramm.

Waschmaschine Frontlader / 11.0 kg / 1351 U/min / Weiß / A

Produktvorteile & Ausstattung



ProSteam Dampf-Programm: Mehr Frische und weniger Falten für deine Textilien*
Das Dampf-Programm neutralisiert Gerüche* und reduziert Knitterfalten auf Kleidungsstücken, einschließlich Feinwäsche, in nur 25 Minuten. Für einen zusätzlichen Frische-Effekt füge einfach den AEG Steam Fragrance Wäscheduft hinzu.

*Externer Test zeigt die Neutralisierung von Zigarettergeruch im Dampf-Programm.



MixLoad-Programm: Kein Vorsortieren. Kein Aufwand. Fertig in 69 Minuten.
Das MixLoad 69 Min.-Programm ist das schnelle und energiesparende Programm für Mischbeladungen aus Baumwolle und Synthetik. Es liefert herausragende Waschergebnisse in 69 Minuten bei nur 30 °C. Für optimale Pflege deiner Textilien, ganz ohne Vorsortieren.



ProSense® Mengenautomatik: Spart bis zu 40 % Zeit, Wasser und Energie*
Die Sensoren der ProSense® Mengenautomatik ermitteln automatisch die Wäschemenge für einen maßgeschneiderten Waschzyklus. Zeit-, Wasser- und Energieverbrauch werden um bis zu 40 %* gesenkt. So erhält deine Wäsche exakt die richtige Pflege bei jedem Waschvorgang.

*Interner Test zum Zeit-, Wasser- und Energiebedarf eines ProSense®-30 °C-Baumwollwaschgangs bei maximaler Ladung im Vergleich zu einer 1-kg-Ladung



XL-AEG-Schontrommel: Mehr Platz, bessere Energieeffizienz und schonende Pflege
Die XL-AEG-Schontrommel bietet eine höhere Kapazität, herausragende Energieeffizienz und beste Reinigungsleistung in Kurzprogrammen. Die besondere Kissenstruktur der Trommel mit ihren abgerundeten Öffnungen lässt die Textilien behutsam gleiten und schützt vor vorzeitigem Verschleiß.



Hygiene-Programm: Entfernt über 99,99 % der Viren und Bakterien*
Das von Swisstest zertifizierte Hygiene-Programm kombiniert einen Wasch- und Dampfzyklus, der die Temperatur längere Zeit bei über 60 °C hält und dadurch über 99,99 % der Bakterien und Viren entfernt*. Temperaturen von über 60 °C reduzieren zudem Allergene und sorgen für hygienisch saubere Wäsche.

* Getestet auf Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa und MS2 Bakteriophagen in einem externen Test der Swisstest Testmaterialien AG im Jahr 2021 (Testbericht Nr. 202120117)

- EcoLine - Unsere energieeffizientesten Geräte
- LAVAMAT Waschmaschine Frontlader mit ProSense®-Mengenautomatik
- Inverter Motor - Extrem leiser Betrieb und längere Lebensdauer (10 Jahre Motor-Garantie bei Registrierung)
- 30% effizienter als der Grenzwert der Energieeffizienzklasse A nach der Verordnung (EU) Nr. 2019/2014
- AEG Schontrommel
- Aqua Control Schlauch - Wasserstopp
- Aqua Control System mit Alarm - Vollwasserschutz
- Großes LED-Display mit weißen LEDs
- Nachlegefunktion
- Fertig in – Zeitvorwahl
- Restzeitanzeige
- 2-stufiges Zeitsparen
- Waschprogramme: 20Min 3Kg, Baumwolle, Feinwäsche, Eco 40-60, Hygiene mit Dampf, Mixload 69Min, Outdoor/Imprägnieren, Extra Spülen, Schleudern/Pumpen, Auffrischen mit Dampf, Pflegeleicht, Wolle/Handwäsche
- Wassermengen-Sensor
- Woolmark Blue zertifiziert
- Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- ProSteam® Knitterschutz durch Dampf optional anwählbar
- Gerätetiefe ohne Überstand (mm): 636
- Unterschiebbar bei 85 cm Nischenhöhe
- Extra Spülen
- 3 Waschmittelkammern

Technische Daten

PNC	914 505 217
EPREL Registrierungscode	2251847
EAN-Nummer	7333394121666
Energieeffizienzklasse	A
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh	37
Gewichteter Wasserverbrauch in Liter pro Zyklus	50
Dauer des Programms „eco 40-60“	
Waschen bei Nennkapazität in Stunden	3:59
Max. Schleuderdrehzahl in (U/min)	1351
Schleudereffizienzklasse	B
Luftschallemissionsklasse	A
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	72
Restfeuchte in %	53.9
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.50
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W)	0.5
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4.00
Bauart	Waschautomat Frontlader
Trommelvolumen L	73
Wasseranschluss	Kalt
Zulaufschlauch Länge cm	150

Ablaufschlauch Länge cm	145
Gerätehöhe (mm)	847
Gerätebreite (mm)	597
Gerätetiefe max. (mm)	660
Volt	230
Anschlusswert (Watt)	2100
Absicherung (A)	10
Aufstellungsart	Freistehend
Farbe	Weiß
Bruttogewicht (kg)	82
Nettogewicht (kg)	80.5
Verpackung, Höhe (mm)	900
Verpackung, Breite (mm)	640
Verpackung, Tiefe (mm)	710
Nennkapazität für den Waschzyklus in kg	11.0

