



Reinigung der Luft, schnell und effizient

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

Produktvorteile & Ausstattung



Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.



Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.



Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Kaminhaube, Breite 90 cm
- 2 Leistungsstufen
- Bedienung über Wippschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 3 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 415 / 250 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, 1; Accessory
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 259	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	75
EAN-Nummer	7332543658602	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	64
EPREL Registrierungscode	43661	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	98.6	Gerätehöhe (mm)	678
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	1180
Fluiddynamische Effizienz	15.3	Gerätebreite (mm)	898
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Gerätetiefe (mm)	450
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbe	Edelstahl
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Kohleaktivfilter	ECFB01
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	385	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	57	Bruttogewicht (kg)	16.1
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	415	Nettogewicht (kg)	13
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	250	Verpackung, Höhe (mm)	625
		Verpackung, Breite (mm)	976
		Verpackung, Tiefe (mm)	460

