


Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung

Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.


Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 2 Leistungsstufen
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 270 / 180 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, 1; Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, 1; Accessory
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 027	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	59
EAN-Nummer	7332543682652	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	63.9	Gerätehöhe (mm)	678
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	1180
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätetiefe (mm)	450
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.5	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbe	Edelstahl
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Kohleaktivfilter	ECFB01
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 876
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	400	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	240	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	65	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	56	Bruttogewicht (kg)	13.9
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	270	Nettogewicht (kg)	11.5
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	180	Verpackung, Höhe (mm)	625
Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	66	Verpackung, Breite (mm)	700
		Verpackung, Tiefe (mm)	460

