


Lassen Sie die Dunstabzugshaube vom Kochfeld regeln

Die Hob2Hood® Funktion regelt die Einstellungen der Dunstabzugshaube automatisch. Der Lüfter passt sich während des Kochens an die Temperaturänderungen an, die verursacht werden, wenn Sie mehr als eine Zone verwenden. So können Sie sich besser auf die Zubereitung leckerer Gerichte konzentrieren.

Produktvorteile & Ausstattung
Hob2Hood® für Komfort pur

Die Hob2Hood® Funktion verbindet Ihr Kochfeld kabellos mit Ihrer Dunstabzugshaube. Beginnen Sie mit dem Kochen, dann nimmt die Dunstabzugshaube die Einstellungen automatisch vor und sorgt für die beste Absaugleistung, je nach Kochstufe. Sie leistet die harte Arbeit, damit Sie Ihren Kopf und Ihre


Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.


Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg


Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Leistungsstarker Fettfilter

Der leistungsstarke Fettfilter schützt die Luft laufend in Ihrer Küche, indem er sie sauber hält. Er nimmt das Fett, das beim Kochen entsteht, effizient auf. Und da er voll waschbar ist, verlängert sich die Lebensdauer Ihrer Dunstabzugshaube. Freuen Sie sich länger über eine frische Küche.


Ein präziserer Kochvorgang

Dank einer glatten Glasscheibe nehmen Sie die Einstellungen für eine schnelle und effektive Absaugung mühelos vor. Absolute Präzision mit einem Tastendruck.



- Design-Wandhaube-kopffrei, Breite 60 cm
- Randabsaugung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6.6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 210 W + 6.6 W, Anschluss an 230-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 210 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 310 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 275 / 200 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB87, PNC 902 980 427, 2; Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB79, PNC 902 980 320, 2; Accessory
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 051 437	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	310
EAN-Nummer	7332543825486	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	275
EPREL Registrierungscode	1189816	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	200
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	105.3	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	71
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	63
Fluiddynamische Effizienz	16.6	Farbtemperatur in K	3000
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Gerätehöhe (mm)	543
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	42.575757575758	Höhe max. (mm)	953
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Gerätebreite (mm)	598
Fettabscheidegrad (%)	45.1	Gerätetiefe (mm)	396.4
Klasse für Fettabscheidegrad	F	Abluftstutzen (mm)	150
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	465	Farbe	Schwarz
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	290	Kohleaktivfilter	MCFB87
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	615	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 427
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	62	Volt	230-240
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	51	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	67	Mindestabstand Gas (cm)	54
		Bruttogewicht (kg)	16
		Nettogewicht (kg)	12.7
		Verpackung, Höhe (mm)	710
		Verpackung, Breite (mm)	700

