


Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung

Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Kaminhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 245 / 175 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, 2;Accessory
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 004	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
EAN-Nummer	7332543614585	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	60
EPREL Registrierungscode	50371	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	72.8	Gerätehöhe (mm)	690
Energieeffizienzklasse	D (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	1020
Fluiddynamische Effizienz	8.1	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienzklasse	E	Gerätetiefe (mm)	450
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	9.625	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbe	Edelstahl
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Kohleaktivfilter	ECFB02
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	420	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	235	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	53	Bruttogewicht (kg)	9.4
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	245	Nettogewicht (kg)	7.4
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	175	Verpackung, Höhe (mm)	555
		Verpackung, Breite (mm)	670
		Verpackung, Tiefe (mm)	310

