

**Reinigung der Luft, schnell und effizient**

Wenn Sie Ihre Küchenluft schnell reinigen wollen, brauchen Sie die ExtractionTech Dunstabzugshaube. Dank des leistungsstarken Motors mit drei Geschwindigkeitsstufen ist es ein Leichtes, unerwünschte Gerüche oder Dämpfe aus der Küche zu entfernen.

Produktvorteile & Ausstattung**Halten Sie die Küchenluft sauber mit einer leistungsstarken Dunstabzugshaube**

Der leistungsstarke, moderne Motor der Dunstabzugshaube sorgt dafür, dass Ihre Küche frei von unerwünschten Dämpfen und Kochgerüchen bleibt. Reinigt die Luft, schnell und effizient.

**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtbalken: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 230 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 230 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 550 / 210 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902 980 281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902 980 283, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 662	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	74
EAN-Nummer	7332543822669	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	54
EPREL Registrierungscode	1125359	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	48.3	Gerätebreite (mm)	598
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Gerätetiefe (mm)	300
Fluiddynamische Effizienz	30.8	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	A	Farbe	Schwarz
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25	Kohleaktivfilter	MCFB71
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 281
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	600	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	220	Bruttogewicht (kg)	13.3
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	68	Nettogewicht (kg)	11.4
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	46	Verpackung, Höhe (mm)	400
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	550	Verpackung, Breite (mm)	670
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	210	Verpackung, Tiefe (mm)	490

