

**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung**Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Leuchtbstreifen: (Anzahl der Lampen: 1, Gesamte Beleuchtungsleistung: 4 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 120 W + 4 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 120 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 345 / 140 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFB71, PNC 902 980 281, als Sonderzubehör erhältlich
- Kohleaktivfilter Long Life: MCFB73, PNC 902 980 283, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 624	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	68
EAN-Nummer	7332543810277	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	49
EPREL Registrierungscode	834677	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	57.6	Gerätebreite (mm)	598
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Gerätetiefe (mm)	300
Fluiddynamische Effizienz	18.1	Abluftstutzen (mm)	150
Fluiddynamische Effizienzklasse	C	Farbe	Grau
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	49.25	Kohleaktivfilter	MCFB71
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 980 281
Fettabscheidegrad (%)	75.1	Volt	220-240
Klasse für Fettabscheidegrad	C	Mindestabstand Elektro(cm)	45
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	440	Mindestabstand Gas (cm)	65
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170	Bruttogewicht (kg)	12.3
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	60	Nettogewicht (kg)	10.5
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	41	Verpackung, Höhe (mm)	400
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	345	Verpackung, Breite (mm)	670
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	140	Verpackung, Tiefe (mm)	490

