


Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

Produktvorteile & Ausstattung

Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.


Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

Standard-Fettfilter für eine saubere Küche

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck

Komplette Kontrolle der Dunstabzugshaube per Tastendruck. Die Leistung der Dunstabzugshaube lässt sich per Tastendruck erhöhen oder verringern, damit Sie eine saubere Kochumgebung haben.


Schnelle und einfache Best-in-Class-Installation

PerfectFit-Lösungen sorgen für einen benutzerfreundlichen Austausch Ihrer Dunstabzugshaube. Und 25 % weniger Montageschritte und werkzeuglose Optionen für eine schnelle, präzise Best-in-Class-Installation Ihrer neuen Dunstabzugshaube.

- Flachschirmhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Drucktasten
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Metall-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 100 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 100 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 225 / 130 m³/h
- Kohleaktivfilter ECFB03, PNC 902979880, Anzahl 2, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

Technische Daten

PNC	942 022 683	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	72
EAN-Nummer	7332543828388	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	62
EPREL Registrierungscode	1191633	Farbtemperatur in K	3000
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	56.6	Gerätehöhe (mm)	179
Energieeffizienzklasse	C (Spektrum A+++ bis D)	Höhe max. (mm)	179
Fluiddynamische Effizienz	15	Gerätebreite (mm)	598
Fluiddynamische Effizienzklasse	D	Gerätetiefe (mm)	284
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	10	Abluftstutzen (mm)	150
Beleuchtungseffizienzklasse	E	Farbe	Schwarz
Fettabscheidegrad (%)	65.1	Kohleaktivfilter	ECFB03
Klasse für Fettabscheidegrad	D	Kohleaktivfilter Bestellnummer	902979880
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	410	Volt	220-240
Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	170	Mindestabstand Elektro(cm)	42
Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	69	Mindestabstand Gas (cm)	65
Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	48	Bruttogewicht (kg)	8.2
Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	225	Nettogewicht (kg)	7.2
Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	130	Verpackung, Höhe (mm)	350
		Verpackung, Breite (mm)	640
		Verpackung, Tiefe (mm)	215

