

**Intelligente, inspirierende Abzugshaubenbeleuchtung**

Unsere LEDlights Abzugshaube verbraucht deutlich weniger Strom als andere Leuchten und hat außerdem eine wesentlich längere Lebensdauer. Diese effizienten und nützlichen Leuchten garantieren eine hervorragende Beleuchtung bei allen Aufgaben in der Küche.

**Produktvorteile & Ausstattung****Lange Lebensdauer und hervorragende Beleuchtung – LEDlights weist Ihnen den Weg**

Genießen Sie beim Kochen eine professionelle Beleuchtung. Unsere LEDlights verbrauchen deutlich weniger Strom als andere Leuchten und sorgen für eine erstklassige Beleuchtung in der Küche – für mehr Effizienz und ein noch besseres Gefühl beim Kochen.

**Zuverlässige Reduzierung der Kochdünste**

Schaffen Sie mit dieser effizienten Dunstabzugshaube eine sauberere Atmosphäre zum Kochen, Essen und Entspannen. Der zuverlässige Motor reduziert Kochdünste effizient, sodass Sie Ihre Zeit in der Küche mehr denn je genießen können.

**Standard-Fettfilter für eine saubere Küche**

Dank unseres zuverlässigen Fettfilters können Sie sich immer über einen saubereren Kochbereich freuen. Wenn ein neuer Filter benötigt wird, kann er einfach gewaschen oder ausgetauscht werden. So bleibt Ihre Küche länger frisch.

**Mechanische Bedienelemente – Einstellungen der Dunstabzugshaube leicht gemacht**

Die Funktionen Ihrer Abzugshaube sind dank mechanischer Steuerung immer in Reichweite. Passen Sie die Beleuchtungseinstellungen oder Lüftergeschwindigkeit an – für zeitsparendes, individuelles Kochen.

- Unterbauhaube, Breite 60 cm
- 3 Leistungsstufen
- Bedienung über Schiebeschalter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- 2 Aluminium-Fettfilter
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 6 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 115 W + 6 W, Anschluss an 220-240 V~
- Anzahl der Motoren: 1
- Motorleistung: 115 W
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 71 / 54 m³/h
- Kohleaktivfilter MCFE06, PNC 902 980 050, als Sonderzubehör erhältlich
- Abluftschlauch: KPIPE150, 942 492 724 als Sonderzubehör erhältlich

## Technische Daten

|                                                           |                         |                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| PNC                                                       | 942 150 772             | Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 69          |
| EAN-Nummer                                                | 7332543614400           | Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) | 62          |
| EPREL Registrierungscode                                  | 86773                   | Farbtemperatur in K                                       | 3000        |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)                    | 65.5                    | Gerätehöhe (mm)                                           | 132         |
| Energieeffizienzklasse                                    | D (Spektrum A+++ bis D) | Höhe max. (mm)                                            | 132         |
| Fluiddynamische Effizienz                                 | 8.1                     | Gerätebreite (mm)                                         | 599         |
| Fluiddynamische Effizienzklasse                           | E                       | Gerätetiefe (mm)                                          | 512.5       |
| Beleuchtungseffizienz (lx/W)                              | 13                      | Abluftstutzen (mm)                                        | 125         |
| Beleuchtungseffizienzklasse                               | D                       | Farbe                                                     | Edelstahl   |
| Fettabscheidegrad (%)                                     | 66                      | Kohleaktivfilter                                          | MCFE06      |
| Klasse für Fettabscheidegrad                              | D                       | Kohleaktivfilter Bestellnummer                            | 902 980 050 |
| Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 272                     | Volt                                                      | 220-240     |
| Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h      | 115                     | Mindestabstand Elektro(cm)                                | 50          |
| Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 71                      | Mindestabstand Gas (cm)                                   | 65          |
| Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) | 52                      | Bruttogewicht (kg)                                        | 6.5         |
| Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 71                      | Nettogewicht (kg)                                         | 5.9         |
| Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h      | 54                      | Verpackung, Höhe (mm)                                     | 563         |
|                                                           |                         | Verpackung, Breite (mm)                                   | 647         |
|                                                           |                         | Verpackung, Tiefe (mm)                                    | 178         |

PSGBCH110D000034

