



Schnelle Wiederherstellung der Temperatur für einen umfassenden Lebensmittelschutz

Die ColdSense Kühl-Gefrierkombi stellt dank präziser elektronischer Sensoren nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder die richtige Temperatur her. Dadurch werden Temperaturschocks verhindert und frühzeitigem Lebensmittelverderb wird vorgesorgt.

Produktvorteile & Ausstattung



ColdSense schützt Lebensmittel durch schnelle Temperaturstabilisierung

ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombi nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Dadurch werden Temperaturschocks verhindert und frühzeitigem Lebensmittelverderb wird vorgesorgt.



Weniger Gefriergerätwartung mit LowFrost

Das integrierte LowFrost Systems hält die Temperatur Ihres Gefriergeräts aufrecht, um die Reifbildung zu verhindern. Für bessere Leistung und weniger Wartung.

Präzise Lagerung von Lebensmitteln durch elektronische Steuerung

Mit der innenliegenden elektronischen Steuerung übernehmen Sie die Kontrolle über die Lagerung Ihrer Lebensmittel. Die LED-Anzeigen informieren Sie bequem über die Temperatur und die vorhandenen Einstellungen erleichtern die Lagerung.



Bewahren Sie die perfekte Konsistenz mit FastFreeze

Das FastFreeze System friert frische Lebensmittel schnell ein, sodass die Vitamine, Konsistenz, Aromen und Nährwerte besser erhalten bleiben.

Premium LED-Kühlschrankbeleuchtung

Genießen Sie eine hervorragende Sicht mit der integrierten LED-Beleuchtung unseres Kühlschranks. Die diskreten, energieeffizienten Leuchten strahlen ein helles Licht über den gesamten Raum. Sie verbrauchen zehnmal weniger Energie als eine Standardbeleuchtung.

- Kühl-Gefrierkombination mit Kühlraum-Innenbeleuchtung: LED, seitlich
- 1446 mm Nischenhöhe
- LowFrost-Technik im Gefrierraum – weniger Eisbildung und sehr schnelles Abtauen
- Multifunktionale Einstellungsmöglichkeiten
- Elektronische Temperaturregelung
- Obst- und Gemüseschubladen: 2
- Höhenverstellbare Glasablagen im Kühlraum: 3
- Gefrierschubladen: 2, transparent
- Vollautomatisches Abtauen im Kühlraum
- Gefrierraum: manuelle Abtauung
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Schlepptür-Technik
- Schnellgefriereinrichtung
- Eierablage: 1 für 6 Eier

Technische Daten

PNC	933 033 561	Bruttogewicht (kg)	50
EAN-Nummer	7333394058627	Nettogewicht (kg)	48
EPREL Registrierungscode	1940419	Verpackung, Höhe (mm)	1480
Energieeffizienzklasse	E	Verpackung, Breite (mm)	592
Jährlicher Energieverbrauch in kWh	168	Verpackung, Tiefe (mm)	628
Gesamtnutzzinhalt (Liter)	217		
Gesamtnutzzinhalt Kühlfächer (Liter)	160		
Gesamtnutzzinhalt ****-Tiefkühlfächer (Liter)	57		
Luftschallemissionsklasse	B		
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	35		
Gefriervermögen (kg/24Std.)	3.3		
Lagerzeit bei Störung (Std.)	12.6		
Klimaklasse	SN-N-ST-T		
Gerätehöhe (mm)	1441		
Gerätebreite (mm)	549		
Gerätetiefe (mm)	549		
Einbauhöhe (mm)	1446		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Farbe	Weiß		
Anschlusswert (Watt)	140		
Volt	220-240		
Frequenz (Hz)	50		
Kabellänge (m)	2,4		

PSGBRF150D002001

