



Bietet eine bis zu 3-fach bessere Abdeckung ohne zusätzliches Wasser
Der Geschirrspüler SatelliteClean® verfügt über einen innovativen Sprüharm, der im Vergleich zum Standardsystem eine 3-fach bessere Sprühabdeckung bietet. Garantiert eine Reinigung von Ecke zu Ecke, sodass auch eng gestapelte Gegenstände gründlich gewaschen werden.

Produktvorteile & Ausstattung

SatelliteClean®. Vollständige Reinigung. Ohne zusätzlichen Wasserverbrauch

Mit SatelliteClean® wird das Geschirr blitzsauber – die Leistung ist bis zu dreimal besser als bei einem herkömmlichen Geschirrspüler. Dank des zweifach rotierenden Arms, der den Winkel des Sprühstrahls kontinuierlich verändert, werden auch sperrige Gegenstände gründlich gereinigt.



Intuitive cycle setting, with TimeSet

TimeSet is the easy way to start a cycle. Choose how long you would like the cycle to be, and then pick any extras you need – the machine does the rest. Just close the door, and relax.

Leise Rückmeldung, Beam on Floor

Das Beam on Floor beleuchtete Rückmeldesystem sorgt für eine ruhige Küche. Anstelle eines lauten Pieptons, der durch Hintergrundgeräusche übertönt werden kann, zeigt Ihnen unser Geschirrspüler durch die Projektion eines Punktes auf den Boden den Status deutlich an. Rot während der Programmausführung



Dreimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.



Einfache Montage, PerfectFit

Dank der PerfectFit Schiebescharniere war es noch nie so einfach, Ihren neuen Geschirrspüler zu montieren. Die Scharniere eignen sich für alle Nischenhöhen und machen das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Sie können sicher sein, dass Ihr Gerät perfekt in Ihre Küche passt.



- Vollintegrierter-Geschirrspüler 60cm
- ab 7 Liter Wasserverbrauch im AutoSense Programm
- Wassersensor
- AirDry Technologie
- Touch Bedienung
- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 8 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 60 Minuten, 90 Minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege, Quick 30 Minuten, Vorspülen
- Optionen: XtraPower, Glasschutz
- 1-24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- BeamOnFloor 2-farbig
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 - 776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, Korbgriff
- Besteckkorb
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- geeignet für den Hocheinbau
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 536 615	Blendenfarbe	Weiß
EPREL Registrierungscode	1970103	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394064529	Anschlusswert (Watt)	1950
Energieeffizienzklasse	C	Volt	220-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	74	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätehöhe (mm)	818
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätebreite (mm)	596
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Gerätetiefe (mm)	550
Luftschallemissionsklasse	B	Einbautiefe (mm)	550
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	44	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	35
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	33
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		

