



Öffnen Sie die Tür für eine natürliche Trocknung

Die Spülmaschine mit der AirDry Technologie öffnet die Tür automatisch in der Endphase des Programms und lässt frische Luft herein. So bietet sie eine dreimal bessere Leistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür. Automatisches Trocknen ohne zusätzlichen Aufwand. Entladen Sie ihn einfach, wann es Ihnen passt.

Produktvorteile & Ausstattung



Drimal bessere Trocknung mit AirDry Technologie

Die AirDry Technologie leitet während der letzten Phase des Trockengangs Luft in die Spülmaschine. Die Tür wird automatisch 10 cm weit geöffnet und sorgt dadurch für eine dreimal bessere Trockenleistung als unsere Systeme mit geschlossener Tür.

Schnellspülprogramm

Sparen Sie Zeit mit dem Schnellspülprogramm. Genießen Sie sauberes Geschirr auf die schnellste Art.



Einfache Montage, PerfectFit

Dank der PerfectFit Schiebescharniere war es noch nie so einfach, Ihren neuen Geschirrspüler zu montieren. Die Scharniere eignen sich für alle Nischenhöhen und machen das Ausschneiden des Sockels überflüssig. Sie können sicher sein, dass Ihr Gerät perfekt in Ihre Küche passt.

Sauberes Geschirr im Handumdrehen

Sollte das Beladen mehrere Tage dauern, verhindert das Vorspülprogramm das Entstehen von Gerüchen. Wasserstrahlen entfernen Lebensmittelreste von Tellern und Gläsern, damit deine Küche frisch bleibt.

- Vollintegrierter-Geschirrspüler 60cm
- AirDry Technologie

- AutoOff - Abschaltautomatik
- Warmwasseranschluss bis 60 °C
- 5 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 160 Minuten, 90 Minuten, Eco 50°C, Quick 30 Minuten, Vorspülen

- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Akustisches Signal am Programmende
- Inverter Motor
- Schlepptürtechnik für Fronten von 645 - 776 mm
- Manuell höhenverstellbarer Oberkorb
- Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen
- Besteckkorb
- Unterkorb: Tellerhalter fix
- Aqua-Stopp - Wasserstopp
- Symbol-Blende
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel

Technische Daten

PNC	911 539 311	Blendenfarbe	Weiß
EPREL Registrierungscode	1970111	Absicherung (A)	10
EAN-Nummer	7333394064536	Anschlusswert (Watt)	1950
Energieeffizienzklasse	E	Volt	220-240
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen für den Waschzyklus in kWh	94	Kabellänge (m)	1.5
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	13	Gerätehöhe (mm)	818
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	9.9	Gerätebreite (mm)	596
Dauer in Stunden im Eco-Programm	3:47	Gerätetiefe (mm)	550
Luftschallemissionsklasse	C	Einbautiefe (mm)	550
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	49	Einbauhöhe (mm)	820
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	35
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Nettogewicht (kg)	33
Hocheinbaufähig	Nein	Verpackung, Höhe (mm)	864
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Breite (mm)	635
AQUA CONTROL	Ja	Verpackung, Tiefe (mm)	680
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		

