



Produktdetails

Terra AC W22-S-R-C-V2-0

Terra AC W22-S-R-C-V2-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2



Allgemeine Informationen

Typ:	Terra AC W22-S-R-C-V2-0
Bestellnummer:	6AGC128170
EAN:	8719874454100
Alternative Produktreferenz:	YAA.V3Y61.0
Beschreibung:	Terra AC W22-S-R-C-V2-0 Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2
Langbeschreibung:	Terra AC wallbox type 2, socket with shutter, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2
Display Name:	Terra AC W22-S-R-C-V2-0

Technische Daten

Art des Niederspannungsverteilsystems:	(TT) TN Netzsystem
Überlastschutz:	Overcurrent protection at 40 A

Signalart:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth 4G
Anzahl Phasen:	3-phasig
Anzahl Sicherungsautomaten:	Integrated breaker
Überspannungsunterdrückung:	enthalten
Gehäusotyp:	indoor, outdoor
Energiezählertyp:	AC
Bildschirmausführung:	No display
Technische Information:	Features: DC residual current detection
Anzahl Batterien:	1
Chemische Batteriezusammensetzung:	Lithium
Batteriegewicht:	0.8 g
Anzahl Steckdosen:	(AC Typ 2 mit Schutzklappe) 1 Stück
Ausgangsleistung:	22 kW
Anschlussleistung:	22 kW
Eingangsstrom:	32 A
Anzahl FI's für Elektrofahrzeuge:	Res. Cur. Monitor
Querschnitt (A_{cross}):	6 mm ²
Kommunikationsprotokoll:	OCPP 1.6
Lastmanagementverfahren:	OCPP-basiert
Authentifizierungsverfahren:	RFID
Stoßfestigkeitsgrad:	IK10

Elektrische Daten

Eingangsspannung (U_{in}):	380 ... 420 V
Ausgangsspannung (U_{out}):	320 ... 480 V
Maximaler Ausgangsstrom (I_{out}):	32 A
Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
Überspannungskategorie:	III

Design

Gehäusematerial:	Plastic
-------------------------	---------

Material Compliance

REACH Erklärung:	9AKK108472A2646
REACH Information:	enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent
REACH Datum:	20251023

Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT):	9AKK108468A3363
WEEE Kategorie:	5. Kleingeräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt
WEEE B2C / B2B:	B2B
Batterietyp für die Entsorgung:	Knopfzelle

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur:	(Betrieb) -30 ... +50 °C
Schutzart:	IP55
Höchstzulässige Betriebshöhenlage:	2000 m

Abmessungen

Breite (Netto-Abmessung):	0.195 m
Höhe (Netto-Abmessung):	0.110 m
Tiefe (Netto-Abmessung):	0.320 m
Nettogewicht:	1.8 kg

Bestelldaten

Menge Verpackungseinheit 1:	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	3.1 kg
Alternative Produktreferenz:	YAA.V3Y61.0

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	9AKK108471A0531
-----------------------------	-----------------

Installation / Montage

Montageart:	Wall Mounting
-------------	---------------

Externe Klassifizierungen und Normen

ETIM 9:	EC002883 - Ladestation E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Ladestation E-Mobility
UNSPSC:	25175002
IDEA Granular Category Code (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Normen:	EN 61851-1

Kategorien

Produkte > Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge > AC Laden > AC Ladestationen UL

