

AK

Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen

Zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.




Produktbeschreibung

Artikelname	AK 10
Materialnummer	446313
Eigenschaften	Messingklemme verzinkt
	Teilbar
	Halogenfrei
Familien Hinweise	Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.

Technical-Data-Sheet

Technische Daten



Prüfnormen	EN 60998-2
Auswahl Hinweis	neu
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter min	4 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel massiv Leiter max	10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter min	4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel massiv Leiter max	10 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig min	4 mm²
Nennquerschnitt Hauptkabel mehrdrähtig max	6 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig min	4 mm²
Nennquerschnitt Abzweigkabel mehrdrähtig max	6 mm²
Anzugsdrehmoment	1.2 Nm
Länge L	23 mm
Breite B	31 mm
Breite B1	18 mm
Höhe H	22.75 mm
Durchmesser D	3.2 mm

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	12 Schraub-Abzweigklemmen
Ursprungsland	Spanien
Zolltarifnummer	85369010

EAN-UPC	4010311198514			
Basismenge	1	1	1	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Beutel1	Pack	
Länge	23	400	400	
Breite	31	150	150	
Höhe	23	50	50	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	0.016	3	3	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	0.147	0.147	0.147	
Nettogewicht	0.147	0.147	0.147	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	