

# Datenblatt



Produktbezeichnung **RG 85**

Beschreibung Kabelrinne gelocht

Eigenschaften Kopfform geeignet zum formschlüssigen Einrasten von Deckeln, mit Längs- und Quersicken zur Reduzierung der Bodendurchbiegung, geprüft nach DIN EN 61537, einschließlich elektr. Leitfähigkeit



Normen: DIN EN 61537

| Höhe  | Länge   | Materialstärke |
|-------|---------|----------------|
| 85 mm | 3000 mm | 1 mm           |

| Art. Nr. | Breite | Werkstoff | Oberfläche         |
|----------|--------|-----------|--------------------|
| 079 830  | 100 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 832  | 200 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 833  | 300 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 834  | 400 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 835  | 500 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 836  | 600 mm | Stahl     | bandverzinkt       |
| 079 829  | 100 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |
| 079 831  | 200 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |
| 078 610  | 300 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |
| 078 611  | 400 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |
| 078 612  | 500 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |
| 078 613  | 600 mm | Stahl     | tauchfeuerverzinkt |

## Weitere technische Merkmale

### Merkmal

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Ausführung              | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung    | Nein           |
| Seitenlochung           | Ja             |
| Montagelochung im Boden | Ja             |
| NATO-Lochbild           | Nein           |
| Mit Oberteil            | Nein           |