

Datenblatt



Produktbezeichnung **STU 50**

Beschreibung Steigtrasse mittelschwer



Steigtrassenhöhe			Sprossenabstand		
50 mm			600 mm		
Art. Nr.	Materialbez.	Steigtrassenbreite	Länge	Werkstoff	Oberfläche
079 877	STU 50-02-3S	210 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
078 928	STU 50-03-3S	300 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 881	STU 50-04-3S	400 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 883	STU 50-05-3S	500 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 885	STU 50-06-3S	600 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 887	STU 50-07-3S	700 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 889	STU 50-08-3S	800 mm	3000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 876	STU 50-02-3F	210 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
079 879	STU 50-03-3F	300 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 931	STU 50-04-3F	400 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 934	STU 50-05-3F	500 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 937	STU 50-06-3F	600 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 940	STU 50-07-3F	700 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 943	STU 50-08-3F	800 mm	3000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 925	STU 50-02-3E	210 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 927	STU 50-03-3E	300 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 930	STU 50-04-3E	400 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 933	STU 50-05-3E	500 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 936	STU 50-06-3E	600 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 939	STU 50-07-3E	700 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
078 942	STU 50-08-3E	800 mm	3000 mm	Stahl	sonstige
079 878	STU 50-02-S	210 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 880	STU 50-03-S	300 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 882	STU 50-04-S	400 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 884	STU 50-05-S	500 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 886	STU 50-06-S	600 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 888	STU 50-07-S	700 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
079 890	STU 50-08-S	800 mm	6000 mm	Stahl	bandverzinkt
078 926	STU 50-02-F	210 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 929	STU 50-03-F	300 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 932	STU 50-04-F	400 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 935	STU 50-05-F	500 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Datenblatt



Art. Nr.	Materialbez.	Steigetrassenbreite	Länge	Werkstoff	Oberfläche
078 938	STU 50-06F	600 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 941	STU 50-07F	700 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt
078 944	STU 50-08F	800 mm	6000 mm	Stahl	tauchfeuerverzinkt

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Seitenlochung	Ja
Ausführung der Seitenwand	U-Profil
Ausführung der Sprosse	Profil ungelocht
Funktionserhalt	Nein