

Datenblatt

Produktbezeichnung **CL SW UV**


Beschreibung Klemmschelle anreihbar

Eigenschaften zur Montage starrer oder biegsamer Rohre auf verschiedenen Oberflächen, Montage möglich mittels Nägeln, Schrauben oder DSD-Dübeln
UV-stabilisiert

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Normen: EN 61386-1, EN 61386-25



Einsatztemperatur
-25 bis +60 °C

UV-Level*
L3

Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
082 212	16 mm	100 St	3200 St
082 179	20 mm	100 St	2400 St
082 216	25 mm	100 St	1600 St
082 220	32 mm	100 St	1600 St
082 224	40 mm	50 St	800 St
082 597	50 mm	50 St	600 St
082 601	63 mm	25 St	300 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Geschlossen	Nein
Anreihbar	Ja
Max. Anzahl der Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.