


Datenblatt

Produktbezeichnung **HGL SW**

Beschreibung Winkel mit Flansch, halogenfrei

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005



Einsatztemperatur
-45 bis +150 °C

Schutzart (IP)
IP54

Art. Nr.	Nenndurchmesser	Gewindeanschlussgröße	Gewindelänge	Gesamtlänge	Kleinpackung	Großpackung
012 753	16 mm	M16 x 1,5	10,5 mm	18,9 mm	100 St	1600 St
011 790	20 mm	M20 x 1,5	12 mm	24 mm	50 St	1200 St
012 609	25 mm	M25 x 1,5	15 mm	30,4 mm	50 St	600 St
012 754	32 mm	M32 x 1,5	15 mm	32 mm	30 St	360 St
015 507	40 mm	M40 x 1,5	15 mm	38 mm	20 St	240 St
015 506	50 mm	M50 x 1,5	15 mm	42,4 mm	16 St	128 St
026 933	63 mm	M63 x 1,5	20 mm	54 mm	8 St	64 St

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23	Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	gerade
Drehbares Gewinde	Nein
Bauform	Außengewinde
Verbindungsart	sonstige
Gewindeart	metrisch
Werkstoff der Dichtung	ohne Dichtung
Werkstoff	PPO