

Datenblatt

Produktbezeichnung **PKGH OP SW**


Beschreibung Panzerkasten, strahlwasserdicht, halogenfrei

Eigenschaften zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Klassifizierungscode AC 690 V, IP 40

Normen: EN 60670-1, EN 60670-22



Einsatztemperatur
-25 bis +105 °C

Schutzart (IP)
IP65

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Vp kl	Vp gr
528 528	105 x 105 x 64 mm	5 St	50 St
010 685	200 x 150 x 85 mm	2 St	12 St
013 019	300 x 200 x 125 mm	1 St	4 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PC-Blend

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.