

Datenblatt

Produktbezeichnung **PKG MP GR**


Beschreibung Panzerkasten, strahlwasserdicht

Eigenschaften zur Verlegung auf Putz, geeignet für Freuchträume,
mit vorgeprägten Rohreinführungen

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Klassifizierungscode AC 690 V, IP 40

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Einsatztemperatur		Schutzart (IP)	UV-Level*	
-25 bis +60 °C		IP65	L2	
Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Für Rohrdurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
020 752	105 x 105 x 64 mm	25 mm	5 St	50 St
020 753	200 x 150 x 85 mm	25 mm	2 St	12 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.