

# Datenblatt

Produktbezeichnung **PKG OP GR**


Beschreibung Panzerkasten, strahlwasserdicht

Eigenschaften zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume,  
ohne vorgeprägte Rohreinführungen

Farbe grau, ähnlich RAL 7037

Klassifizierungscode AC 690 V, IP 40

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



| Einsatztemperatur |                    | Schutzart (IP) | UV-Level*   |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------|
| -25 bis +60 °C    |                    | IP65           | L2          |
| Art. Nr.          | Maße Ø/LxB x T     | Kleinpackung   | Großpackung |
| 000 847           | 105 x 105 x 64 mm  | 5 St           | 50 St       |
| 012 046           | 200 x 150 x 85 mm  | 2 St           | 12 St       |
| 012 998           | 300 x 200 x 125 mm | 1 St           | 4 St        |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal                       |               |
|-------------------------------|---------------|
| Halogenfrei                   | Nein          |
| Anreihbar                     | Nein          |
| Anzahl der Einführungen       | -             |
| Art der Gehäusedurchführung   | ohne          |
| Bestückung                    | ohne          |
| Ausführung Deckel             | Montagedeckel |
| Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |
| Witterungsbeständig           | Nein          |
| Werkstoff                     | PVC-U         |

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.