


Datenblatt

Produktbezeichnung	PKG OP 300 GR
Beschreibung	Panzerkasten, strahlwasserdicht
Eigenschaften	zur Verlegung auf Putz, geeignet für Feuchträume, ohne vorgeprägte Rohreinführungen
Farbe	grau, ähnlich RAL 7037
Klassifizierungscode	AC 690 V, IP40

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007



Einsatztemperatur		Schutzart (IP)	UV-Level*	
-25 bis +60 °C		IP65	L2	
Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Transparenter Deckel	Kleinpackung	Großpackung
015 385	300 x 200 x 125 mm	Nein	1 St	3 St
015 227	300 x 200 x 125 mm	Ja	1 St	3 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Anreihbar	Nein
Anzahl der Einführungen	-
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Bestückung	ohne
Ausführung Deckel	Montagedeckel
Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Witterungsbeständig	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.