

# Datenblatt

Produktbezeichnung **GAD**

Beschreibung Geräte-Abzweigdose, einfach, halogenfrei

Eigenschaften mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, kombinierbar im Normabstand 71 mm, Einbauhöhe 74 mm, max. 6 Rohreingänge bis Ø 25 mm  
Hauptteil GADM, Befestigungsdeckel BFD 60, Bodenteil BOD 60

Farbe orange, ähnlich RAL 2004  
grün, ähnlich RAL 6029



Halogenfrei

Ja

Schutzart (IP)

IP30

| Art. Nr. | Maße Ø/LxB x T | Kleinpackung | Großpackung |
|----------|----------------|--------------|-------------|
| 026 307  | Ø 60 x 74 mm   | 5 St         | 50 St       |

## Technische Merkmale

| Merkmal                  |           |
|--------------------------|-----------|
| Ausbrechöffnung          | Ja        |
| Dichtmembran             | Nein      |
| Rohrstutzen              | Nein      |
| Stufenmembran            | Nein      |
| Befestigung der Geräte   | Schrauben |
| Leuchtenhakenbefestigung | Nein      |
| Stutzen                  | ohne      |
| Mit Nagellaschen         | Nein      |
| Funktionserhalt          | ohne      |

| Merkmal            |            |
|--------------------|------------|
| Ausführung         | Einzel     |
| Form               | rund       |
| Montageart         | Betonbau   |
| Mit Schrauben      | Nein       |
| Mit drehbarem Ring | Nein       |
| Koppelbar          | Ja         |
| Bestückung         | ohne       |
| Deckelbefestigung  | aufrastend |
| Werkstoff          | PE         |