

Datenblatt

Produktbezeichnung **GSR FV**


Beschreibung starres Stahlrohr, mit Gewinde, feuerverzinkt

Eigenschaften sehr schwere Scheiteldruckfestigkeit, sehr schwere Kälteschlagfestigkeit

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung Korrosionskategorien: C3 = 33 bis 100 Jahre, C4 = 16 bis 33 Jahre, C5 = 8 bis 16 Jahre

Klassifizierungscode 55571



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Einsatztemperatur	UV-Level*
sehr schwer (Klasse 5)	sehr schwer (Klasse 5)	-45 bis +400 °C	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
077 416	16 mm	13,2 mm	3 m	30 m
019 920	20 mm	16,8 mm	3 m	30 m
019 921	25 mm	21,8 mm	3 m	30 m
019 922	32 mm	28,8 mm	3 m	21 m
019 923	40 mm	36,8 mm	3 m	15 m
019 924	50 mm	46,8 mm	3 m	15 m
019 925	63 mm	59,4 mm	3 m	9 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr mit Gewinde
Oberfläche	feuerverzinkt
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)
Werkstoff	Stahl

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.