


Datenblatt

Produktbezeichnung **GSR PB**

Beschreibung starres Stahlrohr, mit Gewinde, pulverbeschichtet
Eigenschaften sehr schwere Scheiteldruckfestigkeit, sehr schwere Kälteschlagfestigkeit
Brandverhalten nicht flammenverbreitend
Klassifizierungscode 55561



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Einsatztemperatur	UV-Level*
sehr schwer (Klasse 5)	sehr schwer (Klasse 5)	-45 bis +250 °C	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
080 210	16 mm	13,2 mm	3 m	30 m
019 913	20 mm	16,8 mm	3 m	30 m
019 914	25 mm	21,8 mm	3 m	30 m
019 915	32 mm	28,8 mm	3 m	21 m
019 916	40 mm	36,8 mm	3 m	15 m
019 917	50 mm	46,8 mm	3 m	15 m
019 918	63 mm	59,4 mm	3 m	9 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr mit Gewinde
Oberfläche	lackiert
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)
Werkstoff	Stahl

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.