

Datenblatt

Produktbezeichnung **SSR FV**


Beschreibung starres Stahlrohr, ohne Gewinde, feuerverzinkt

Eigenschaften schwere Scheiteldruckfestigkeit,
schwere Kälteschlagfestigkeit

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung Korrosionskategorien: C3 = 33 bis 100 Jahre,
C4 = 16 bis 33 Jahre, C5 = 8 bis 16 Jahre

Klassifizierungscode 44571



Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Einsatztemperatur	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-45 bis +400 °C	L3

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
080 211	16 mm	14 mm	3 m	30 m
019 906	20 mm	18 mm	3 m	30 m
019 907	25 mm	22,6 mm	3 m	30 m
019 908	32 mm	29,6 mm	3 m	21 m
019 909	40 mm	37,6 mm	3 m	15 m
019 910	50 mm	47,6 mm	3 m	15 m
019 911	63 mm	60,4 mm	3 m	9 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Nein
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Ja
Installation auf Holz	Ja
Hohlwandinstallation	Ja
Installation im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausführung	starr ohne Gewinde
Oberfläche	feuerverzinkt
Werkstoffgüte	Stahl (Bandstahl gewalzt)
Werkstoff	Stahl

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.