

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXKVR SW**

Beschreibung Kabelschutzverbundrohr mit Einziehdraht

Eigenschaften außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung,
normale Schlagfestigkeit

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten flammenverbreitend

Klassifizierungscode N 450, IP 40



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur
-30 bis +70 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
055 107	30 mm	40 mm	50 m	1400 m
041 925	41 mm	50 mm	50 m	-
032 332	52 mm	63 mm	50 m	-
026 353	61 mm	75 mm	50 m	-
041 343	75 mm	90 mm	50 m	-
041 344	95 mm	110 mm	50 m	-
041 990	107 mm	125 mm	50 m	-
042 514	136 mm	160 mm	25 m	-
099 585	170 mm	200 mm	25 m	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	biegsam
Form	außen gewellt, innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.