

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXKVS SW 6M**

Beschreibung Kabelschutzverbundrohr

Eigenschaften außen gewellt, innen glatt, inklusive Muffe
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung,
normale Schlagfestigkeit

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten flammenverbreitend

Klassifizierungscode N 450, IP 40



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Länge	Einsatztemperatur	UV-Level*
6 m	-30 bis +70 °C	L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
099 354	41 mm	50 mm	6 m	1170 m
025 751	52 mm	63 mm	6 m	1260 m
025 752	61 mm	75 mm	6 m	978 m
041 193	75 mm	90 mm	6 m	648 m
041 205	93 mm	110 mm	6 m	402 m
041 194	107 mm	125 mm	6 m	288 m
041 196	136 mm	160 mm	6 m	198 m
044 965	150 mm	175 mm	6 m	264 m
041 197	170 mm	200 mm	6 m	120 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	starr
Form	außen gewellt, innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.