

Datenblatt

Produktbezeichnung	FUM SW
Beschreibung	Übergangsmuffe
Eigenschaften	zur Verbindung von biegsamen und starren Kabelschutzrohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005



Einsatztemperatur		UV-Level*		
-5 bis +60 °C		L2		
Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser, groß	Für Rohrdurchmesser, klein	Kleinpackung	Großpackung
002 002	65 mm	63 mm	60 St	-
002 003	80 mm	75 mm	35 St	-
002 004	100 mm	90 mm	22 St	-
002 005	110 mm	100 mm	18 St	-
002 008	160 mm	140 mm	4 St	-
002 009	160 mm	160 mm	3 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Halogenfrei	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.