

Datenblatt

Produktbezeichnung	KSM SW
Beschreibung	Steckmuffe
Eigenschaften	zur sanddichten Verbindung von KSR-, BR- und UDR-Rohren
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Klassifizierungscode	N 450



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur
-5 bis +60 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
001 930	50 mm	53,7 mm	100 St	-
001 931	63 mm	67 mm	60 St	-
001 932	75 mm	79,6 mm	37 St	-
001 933	90 mm	95,5 mm	22 St	-
001 934	110 mm	116,3 mm	12 St	-
001 935	125 mm	132,7 mm	7 St	-
001 936	140 mm	148,8 mm	6 St	-
001 937	160 mm	169,5 mm	3 St	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Halogenfrei	Nein
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.