

# Datenblatt

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | <b>KSX SW</b>                                      |
| Beschreibung         | Kabelschutzrohr                                    |
| Eigenschaften        | glatt, halogenfrei<br>in Ringen zu 50 m bzw. 100 m |
| Farbe                | schwarz, ähnlich RAL 9005                          |
| Brandverhalten       | flammenverbreitend                                 |
| Klassifizierungscode | N 450                                              |



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur  
-30 bis +70 °C

UV-Level\*  
L2

| Art. Nr. | Länge | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kleinpackung | Großpackung |
|----------|-------|------------------|------------------|--------------|-------------|
| 002 121  | 100 m | 16 mm            | 20 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 122  | 100 m | 21 mm            | 25 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 123  | 100 m | 28 mm            | 32 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 124  | 100 m | 35,2 mm          | 40 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 125  | 100 m | 44 mm            | 50 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 126  | 100 m | 55,4 mm          | 63 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 061 869  | 50 m  | 66 mm            | 75 mm            | 50 m         | -           |
| 002 127  | 100 m | 66 mm            | 75 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 002 128  | 100 m | 79,4 mm          | 90 mm            | 100 m        | 100 m       |
| 036 921  | 50 m  | 97 mm            | 110 mm           | 50 m         | 50 m        |

## Weitere technische Merkmale

### Merkmal

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Ausführung  | biegsam               |
| Form        | außen und innen glatt |
| Oberfläche  | unbehandelt           |
| Transparent | Nein                  |
| Werkstoff   | PE                    |

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.