

Datenblatt

Produktbezeichnung	MA GR
Beschreibung	PVC-Mastaufführung
Eigenschaften	zur Aufführung von Kabeln an Holzmasten
Farbe	grau



Einsatztemperatur	UV-Level*
-5 bis +60°C	L1

Art. Nr.	Materialbez.	Länge x Breite	Vp kl	Vp gr
002 149	MA 70 GR 3M	3000 x 70 mm	3 m	15 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Form	dachförmig
Ausführung	Enden glatt
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.