

Datenblatt



Produktbezeichnung **SES**

Beschreibung Sechskantschraube

Normen: DIN 933



Art. Nr.	Gewinde	Länge	Werkstoffgüte	Oberfläche
078 814	M6	16 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 816	M6	20 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 818	M6	25 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 819	M6	30 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 821	M8	16 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
022 679	M8	20 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 823	M8	25 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 825	M8	30 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 826	M8	40 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
026 787	M10	20 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
018 952	M10	25 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 801	M10	30 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 804	M10	40 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 805	M12	20 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
040 089	M12	25 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 807	M12	30 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 809	M12	40 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 811	M12	50 mm	8.8 (Stahl)	galvanisch/elektrolytisch verzinkt
078 799	M10	20 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 800	M10	25 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 803	M10	30 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 806	M12	20 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 808	M12	30 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 810	M12	40 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 812	M12	50 mm	8.8 (Stahl)	feuerverzinkt
078 824	M8	25 mm	rostfreier Stahl A2-70	unbehandelt

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Werkstoff	Stahl