

# Datenblatt

|                      |                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbezeichnung   | <b>FXKVDR SW</b>                                                                            |
| Beschreibung         | Profildichtring                                                                             |
| Eigenschaften        | zur wasserdichten Verbindung von FXKVS- und FXKVR-Rohren (0,5 bar in Kombination mit FXKVM) |
| Farbe                | schwarz, ähnlich RAL 9005                                                                   |
| Klassifizierungscode | N 450, IP 40                                                                                |



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



| Art. Nr. | Außendurchmesser | Kleinpackung | Großpackung |
|----------|------------------|--------------|-------------|
| 055 193  | 40 mm            | -            | -           |
| 025 763  | 50 mm            | 100 St       | -           |
| 025 764  | 56 mm            | 100 St       | -           |
| 025 765  | 70 mm            | 100 St       | -           |
| 025 766  | 80 mm            | 100 St       | -           |
| 025 458  | 95 mm            | 100 St       | -           |
| 032 329  | 110 mm           | 100 St       | -           |
| 025 767  | 155 mm           | 100 St       | -           |
| 055 219  | 170 mm           | -            | -           |
| 040 799  | 190 mm           | -            | -           |

## Weitere technische Merkmale

| Merkmal    |          |
|------------|----------|
| Ausführung | sonstige |
| Werkstoff  | TPE      |