

Datenblatt

Produktbezeichnung **KSXS SW**

Beschreibung Kabelschutzrohr

Eigenschaften
glatt
mittlerer Widerstand gegen Druckbeanspruchung,
normale Schlagfestigkeit

Farbe schwarz, ähnlich RAL 9005

Brandverhalten flammenverbreitend

Klassifizierungscode N 450



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Länge	Einsatztemperatur	UV-Level*
6 m	-30 bis +70 °C	L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
016 818	79,4 mm	90 mm	6 m	828 m
017 091	97 mm	110 mm	6 m	570 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Ausführung	starr
Form	außen und innen glatt
Oberfläche	unbehandelt
Transparent	Nein
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.