


Datenblatt

Produktbezeichnung **PDD**

Beschreibung Plattendeckendose, halogenfrei

Eigenschaften für zentrale Verteilung in Plattendecken bis 5,5 cm, geeignet für Verrohrung nach dem Einguss in Beton, verwendbar mit Lusterhaken LH 115 oder 125, mit 4 Schraubdomen, Schraubennormabstand 60 mm, Geräteeinbauöffnung Ø 60 mm, Einbauhöhe 108 mm, max. 8 Rohreingänge bis Ø 25 mm und 8 Rohreingänge bis Ø 20 mm
Hauptteil PDDM, Befestigungsdeckel BFD 60, Bodenteil BODL 80

Farbe orange, ähnlich RAL 2004
blau, ähnlich RAL 5005



Halogenfrei
Ja

Schutzart (IP)
IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Kleinpackung	Großpackung
035 491	Ø 80 x 108 mm	5 St	50 St

Technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	Schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Ja
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Betonbau
Mit Schrauben	Nein
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	aufrastend
Werkstoff	PE