

Datenblatt

Produktbezeichnung	KSBF
Beschreibung	Kabelschutzbogen
Eigenschaften	flexibel, mit glatten Rohrenden, regenwasserdicht
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010 schwarz, ähnlich RAL 9005



Werkstoffgüte		UV-Level*		
Polyethylen (PE)		L3		
Art. Nr.	Farbe	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Max. Biegeradius
001 902	weiß	80 mm	90 mm	180 °
001 903	weiß	100 mm	110 mm	180 °
001 908	weiß	150 mm	160 mm	180 °
103 609	schwarz	190 mm	200 mm	180 °

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Ausführung	biegsam
Form	außen und innen glatt

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.