

Datenblatt

Produktbezeichnung	FXKVM
Beschreibung	Steckmuffe
Eigenschaften	zur sanddichten Verbindung von FXKVR- und FXKVS-Rohren
Farbe	transparent
Klassifizierungscode	N 450, IP 40



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-24:2011



Einsatztemperatur
-30 bis +70 °C

UV-Level*
L2

Art. Nr.	Innendurchmesser	Außendurchmesser	Kleinpackung	Großpackung
103 649	110 mm	129 mm	-	-
100 004	160 mm	173,9 mm	-	-

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Mit Gummidichtung	Nein
Oberfläche	unbehandelt
Oberfläche poliert	Nein
Werkstoff	PE

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tief- und Straßenbauprodukte sind innerhalb kürzester Zeit zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.